

P100 Prehráva

Flexibilita a čistý zvuk. Profesionálne navrhnutý aby dodal 40 wattov kvalitného zvuku. Umožňuje zapojenie káblom alebo aj bezdrôtovo. P100 prehrávač je ideálny pre bezdrôtové domácnosti ako aj na jednoduché pridanie zóny do existujúceho systému.



- Kvalitný a verný zvuk je zabezpečený v každej časti domácnosti a je perfektne synchronizovaný.
- Kompatibilný s ostatnými NuVo prehrávačmi pre skutočne individuálne riešenia a rozšírenia systému (až do 16 zón).
- Podporuje ethernet aj wifi 802.11n pripojenie a tým dáva flexibilitu každej domácnosti.
- Zahŕňa najnovšie 802.11n wifi možnosti a využitia pre obe 2.4 a 5 Ghz pásma, ponúka najrýchlejší signál so širokým pokrytím.
- Vašu obľúbenú hudbu máte na dosah ruky vďaka prepojeným počítačom, vašim Android alebo iOS zariadeniam, internetovým rádiám ako aj streamovacím službám Deezer či Spotify.
- Pripojte sa k externým sieťovým úložiskám, USB disku alebo analógovým zdrojom či k domácej kinu cez audio line-in/out konektory.
- Svetoznáma hudobná technológia Audyssey™ optimalizuje vaše hudobné zážitky pomocou technológie Dynamic Volume.
- Bezdrôtovo si spravujte svoju hudbu pomocou aplikácie pre vaše Apple alebo Android zariadenie.
- Integrujte obsluhu svojich hudobných zón do systému domácej automatizácie Domotron.

P100 Prehráva

ŠPECIFIKÁCIE

Vstup/Výstup Konektory

Line In	1 - TRS 3.5 mm stereo jack
Line Out	1 - TRS 3.5 mm stereo jack
Reprodukčný Výstup	Pozlátené konektory
USB 2.0 (Typ A)	1
Local Area Network (LAN)	1 - RJ45

Podporované Audio Formáty

Hudobné Súborý (via USB or network)	MP3
	WMA
	AAC
	Ogg Vorbis
	FLAC
	WAV

Internetové Rádio Tuneln

Streamovacie služby Deezer
Spotify

IP Ovládanie

Apple iPod iTouch®
Apple iPhone®
Apple iPad®
Android Mobile
Android Tablet

Sieťové Pripojenia

LAN 10/100Base-T Ethernet
WiFi MIMO, 2 TX + 2 RX Channels
IEEE 802.11a/b/g/n

Výstup Zosilovača

Výstupný výkon (8 ohm) 40W (20W x 2)
(20 Hz – 20 KHz do skreslenia 0.5%)
Skreslenie (1/2 Výkonu) 0.20%
Impedancia Reprodukčov 6 – 8 ohms
Frekvenčný rozsah (20 - 20kHz) +/-0.5 dB
Útlmový faktor 50+
Ostup signálu od šumu 94 dB A

Linkový Výstup (Line Out)

Úroveň Výstupu 0-1000 mV RMS
Impedancia Výstupu 5 Ohms
Odstup signálu od šumu 88 dB A

Linkový Vstup (Line In)

Impedancia Vstupu 10 KOhms
Preťaženie Vstupu 2.3 V RMS

Spracovanie Zvuku

Audyssey Dynamic Volume™
Korekcia Bass +/-12 dB range
Korekcia Treble +/-12 dB range
Vyváženie

Certifikácia

Bezpečnosť cTUVus, CE-LVD
EMC FCC, IC, CE-EMC, C-Tick
Ekologické predpisy RoHS

Napájanie

Vstup 100 – 240VAC, 50/60 Hz
Spotreba (max) 70 W
Spotreba (bežná – 1/8 audio výkonu) 13 W

Prevádzková Teplota

0° C to 40° C

Rozmery a Hmotnosti

Rozmery (mm) 43 V x 187 Š x 137 H
Hmotnosť (kg) 0.635

Balenie

Rozmery (mm) 240 D x 230 Š x 66 V
Hmotnosť (kg) 1.25

Legrand si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií bez upozornenia.